

Carraro Agricube Pro 8.5-9.5-10.5

Specyfikacja techniczna

| S STANDARD O OPCJA | | Agricube PRO 8.5 | | Agricube PRO 9.5 | | Agricube PRO 10.5 | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | F | FL | F | FL | F | FL |
| Silnik | | | | | | | |
| Producent i model | s | FPT F28 | FPT F28 | FPT F28 | FPT F28 | FPT F28 | FPT F28 |
| Maksymalna moc (ISO) | kW/KM s | 55/ 74.8 | 55/ 74.8 | 67.9/ 92.3 | 67.9/ 92.3 | 75.7/ 103.0 | 75.7/ 103.0 |
| Maksymalny moment obr. | Nm@obr/min s | 358 @ 1500 | 358 @ 1500 | 382 @ 1500 | 382 @ 1500 | 416 @ 1500 | 416 @ 1500 |
| Przekładnia CARRARO T100+30 | | | | | | | |
| Ilość biegów P + T MECHANICZNA Hi-Lo, rewers mech. | s | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Ilość biegów P + T ELEKTROHYDRAULICZNA Hi-Lo, rewers mech. | o | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
| Tylny WOM | | | | | | | |
| 540/540 E | o | o | o | o | o | o | o |
| 540/1000 | o | o | o | o | o | o | o |
| Sprzęgło niezależne, suche 12", cerametallik | s | s | s | s | s | s | s |
| Przednia oś | | | | | | | |
| CARRARO | s | s | s | s | s | s | s |
| Oś amortyzowana (dla wersji z kabiną) | o | - | o | - | o | - | - |
| Maksymalny kąt skrętu (°) | | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Stanowisko operatora | | | | | | | |
| Kabina klimatyzowana, 4-słupkowa, na poduszkach, CAT2 | o | o | o | o | o | o | o |
| Ilość ustawień tempomatu | s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Układ hydrauliczny, wolny spływ | | | | | | | |
| 2 pompy hydr. | lt/min @2300obr/min s | 60 + 27 | 60 + 27 | 60 + 27 | 60 + 27 | 60 + 27 | 60 + 27 |
| 3 pompy hydr. (opcja) | lt/min @2300obr/min o | 60 + 27 + 27 | 60 + 27 + 27 | 60 + 27 + 27 | 60 + 27 + 27 | 60 + 27 + 27 | 60 + 27 + 27 |
| 2 pary tył | s | s | s | s | s | s | s |
| 3 pary tył z funkcją stałego wydatku | o | o | o | o | o | o | o |
| 4 pary tył z funkcją stałego wydatku | o | o | o | o | o | o | o |
| 4 pary tył elektro-hydrauliczne | o | o | o | o | o | o | o |
| Dodatkowe pary wyjść na przód | o | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Tylny podnośnik | | | | | | | |
| Mechaniczny | s | s | s | s | s | s | s |
| Elektroniczny (Kabina) | o | o | o | o | o | o | o |
| Maksymalny udźwieg na końcówkach podstawowy | s | 2600 kg | 2600 kg | 2600 kg | 2600 kg | 2600 kg | 2600 kg |
| z opcjonalnym siłownikiem 3-t | o | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Stabilizatory hydrauliczne | o | o | o | o | o | o | o |
| Dostępne kolory karoserii | | | | | | | |
| Carraro Szary | s | s | s | s | s | s | s |
| Carraro Czerwony | o | o | o | o | o | o | o |
| Carraro Zielony | o | o | o | o | o | o | o |
| Masy i wymiary | | | | | | | |
| Masa (kabina / rama) | kg | 3050 / 2785 | 3140 / 2875 | 3050 / 2785 | 3140 / 2875 | 3050 / 2785 | 3140 / 2875 |
| Długość | mm | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 |
| Szerokość | mm | 1544 / 1944 | 1684 / 2197 | 1544 / 1944 | 1684 / 2197 | 1544 / 1944 | 1684 / 2197 |
| Rozstaw osi | mm | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 |
| Prześwit przód / tył | mm | 270 / 316 | 270 / 316 | 270 / 316 | 270 / 316 | 270 / 316 | 270 / 316 |
| Wysokość do kabiny | mm | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 |
| Wysokość do maski | mm | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Szerokość kabiny | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |